



Technical Information

AUTOSOL® Dynamic Heavy Cut Premium

Productinformation AUTOSOL® Dynamic Heavy Cut Premium

AUTOSOL® DYNAMIC HEAVY CUT PREMIUM Professional compound of the latest generation, for the removal of overspray, scratches and sanding marks (P1200 – P2500) both on original and repair paints. AUTOSOL® DYNAMIC HEAVY CUT PREMIUM achieves a fast and effective polishing result and combines extremely high cutting performance with a very high degree of gloss. Suitable for all types of lacquer including hard and scratch-resistant clear coats (e. g. ceramicoat). Can be used on both fresh and cured lacquers. Silicone-free.

Application

Spread a small amount of product evenly over the polishing pad. Polish at light to moderate pressure and low speed (rotation: between 800 – 1500 rpm; eccentric between 1500 – 2500 rpm). Use a lambswool pad or a medium-hard foam pad to remove deep sanding marks up to P1200 grit. Work in sections. Always polish smaller areas until all defects have been removed.

Note

Protect product from frost.

Technische Daten

Form: Paste Fl.
Farbe: white
Geruch: characteristical
Dichte: 1,080 g/cm³
pH: 8,7

Additional Information

Keep out of reach of children.

Art.-Nr.: 11 038000

1000ml/250ml

VPE: 6/12

Die Angaben in dieser Technischen Information stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen und sollen dazu dienen, die Produkte im Hinblick auf etwaige Anwendungen und Sicherheitserfordernisse zu beschreiben. Diese Angaben stellen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für den konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.